

# PINZA ISEO 1

## PINZA DI MESSA A TERRA GROUNDING PLIERS



Art. 05151



Art. 05150



Art. 05001



Art. 05035

Art. 05152



Art. 05123

Pinza ISEO 1 per contatto di messa a terra in custodia II2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 T85°C IP65 Temp. amb. -20° +55°C in conformità alle norme EN60079-0, EN60079-1, EN61241-0, EN61241-1 (approv. CESI 03 ATEX 101X) per atmosfere potenzialmente esplosive con presenza di gas del gruppo IIC e polveri infiammabili, dotata di sistema di riapertura - antistrappo (escl. art. 05035). Affidabile, robusta, maneggevole e di facile utilizzo. La pinza Iseo 1 è particolarmente adatta ad equipaggiare automezzi, rimorchi e serbatoi o a collegare elettricamente a terra vasche di miscelazione. Si connette facilmente a qualsiasi appiglio, anche in presenza di forti ossidazioni.

Tensione di isolamento: 3kV - Corrente nominale: 10A.

ISEO 1 pliers for grounding contact in II2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 T85°C IP65 Temp. amb. -20° +55°C in conformity with the standard EN60079-0, EN60079-1, EN61241-0 and EN61241-1 regulation (CESI 03 ATEX 101X approval) for potentially explosive atmospheres in presence of IIC group gas and combustible dusts, provided with reopening-anti-tearing system (excluded art. 05035).

Reliable, durable, easy to handle and use. Iseo 1 pliers are particularly suitable for equipping vehicles, tow trucks and tanks or to electrically ground mixing tanks. They can be easily connected to any grip, including rusty surfaces.

Insulation voltage: 3kV - Nominal current In: 10A.

Cod. Art. Code	Tipo pinza Plier type	Dimensioni pinza Plier size (mm)			Peso totale Weight (kg)	Apertura pinza Plier opening (mm)	Tipo cavo Cable type	Lungh. Cavo Cable length (m)	Tipo arrotolatore Solo per "Zona Sicura" Hose reel type Only for "Safety Zone" (* = Ex)	Dimensioni arrotolatore Hose reel size (mm)		
		Lungh. Length	Largh. Width	Alt. Height						Lungh. Length	Largh. Width	Alt. Height
05001	ISEO 1 + Kit giunz.	250	110	35	0,62	3 - 20	1x6mm <sup>2</sup> PUR	0,2+Kit	-	-	-	
05035	ISEO 1 + Cavo Spir.	250	110	35	2,62	3 - 20	1x4mm <sup>2</sup> PETE	0,75/11	-	-	-	
05123	ISEO 1 + Cavo	250	110	35	1,56	3 - 20	1x6mm <sup>2</sup> PUR	11	-	-	-	
05150	ISEO 1 + Arrotolatore	250	110	35	4,20	3 - 20	1x6mm <sup>2</sup> PVC	12,5+1,5	5834XF Plast. IP42	310	290	145
05151	ISEO 1 + Arrotolatore	250	110	35	10,70	3 - 20	1x6mm <sup>2</sup> PVC	24+2	6195PRC All. IP42	400	360	175
05216	ISEO 1 + Cavo	250	110	35	-	3 - 20	min. 4 mm <sup>2</sup>	A scelta	-	-	-	-
05238	ISEO 1 + Cavo	250	110	35	-	3 - 20	1x6mm <sup>2</sup> PUR	A scelta	-	-	-	-
05152	ISEO 1 + Arrotol. Ex	250	110	35	8,30	3 - 20	1x6mm <sup>2</sup> H07RNF	10+1	(*) KA6	280	190	390



ISO 9001:2008

Cert. n° 9190.ICMI



INDUSTRIA COSTRUZIONE  
MACCHINE IMBALLAGGIO  
PACKING MACHINE MANUFACTURE

Div. Prodotti A.D.P.E.

Rev. 7 del 08/07/2009