

Mod. LINE



- Freno elettro-magnetico;
- Taglio automatico del film alla fine di ogni ciclo;
- Partenza lenta ed arresto preciso in posizione iniziale;
- Velocità variabili sia del carrello portabobina che della piattaforma, tramite inverter;
- 3 cicli di avvolgimento selezionabili (solo salita, salita/discesa ed antipioggia);
- Fotocellula lettura altezza pallet;
- Selettori regolabili per il numero di giri di rinforzo (base e sommità);
- Peso massimo del carico: 1500kg;
- Diametro piattaforma: 1650mm;
- Rulliera motorizzata posizionata sulla tavola rotante;
- Dimensioni massime pallet: 1200mm x 1000mm;
- Altezza massima pallet: 2400mm (altre altezze su richiesta);
- Altezza bobina film: 500mm;
- Alimentazione elettrica 3x400V + T + N o 3x220V;
- Equipaggiato con PLC Siemens S7-200;
- Display LCD con diagnostica guasti e controllo delle funzioni;
- Contatore dei pallet avvolti;
- Produzione: fino 50 pallet/h;



ISO 9001:2000
Cert. n° 9190.ICMI



INDUSTRIA COSTRUZIONE
MACCHINE IMBALLAGGIO
PACKING MACHINE MANUFACTURE

Rev. 0 del 09/06/2003