

ICM-F444

FORMATORE DI SCATOLE
AUTOMATICO



ICMI
WISE PACKAGING

ICM-F444

It_ Il formatore automatico modello ICM-F444 forma le scatole con le 4 falde inferiori chiuse prelevandole dal magazzino scatole. Le 4 falde inferiori sono chiuse tramite nastro adesivo dalla nastratrice situata in uscita dal formatore. Le ridotte dimensioni del formatore permettono di usufruire e di installare la macchina in spazi limitati non occupando così grandi superfici.





En_ The automatic carton erecting machine model ICM-F444 forms the cartons with the 4 bottom flaps closed by taking them from the carton magazine. The 4 lower flaps are closed with adhesive tape by the taping machine located at the exit of the carton erecting machine. The small size of the carton erecting machine makes it possible to install and use the machine in confined spaces without occupying large areas.

Fr_ La formeuse automatique modèle ICM-F444 prélève du magasin des cartons dont elle replie les 4 rabats inférieurs. L'enrubanneuse positionnée après le formateur ferme ces 4 rabats avec du ruban adhésif. La formeuse ayant de petites dimensions, elle occupe peu de place et peut donc être installée et utilisée dans des espaces restreints.

De_ Der ICM-F444 richtet die Kartons vollautomatisch auf und faltet die vier unteren Klappen. Die flachen Kartons werden aus der Kartonsstapel-Einheit entnommen. Die vier unteren Klappen werden mit Klebeband von der am Auslauf des Kartonaufrichters positionierten Unterbodenverschleißmaschine verschlossen. Die eingeschränkten Maße ermöglichen den Einsatz des Kartonaufrichters auch innerhalb einer bereits bestehenden Verpackungslinie oder in Räumen mit begrenztem Platzangebot.

Es_ La formadora de cajas automática modelo ICM-F444 forma las cajas con las 4 solapas inferiores cerradas tomándolas del almacén de cajas. Las 4 solapas inferiores se cierran mediante la cinta adhesiva de la encintadora ubicada en la salida de la formadora. Las dimensiones reducidas de la formadora permiten utilizar e instalar la máquina en espacios reducidos sin ocupar grandes superficies.

ICM-F444



ICM-F444

	MIN	MAX
L	180 mm	400 mm
W	100 mm	400 mm
H	100 mm	400 mm

TECNICHE CARATTERISTICHE

- Produzione: 900 scatole/ora (in funzione della lunghezza)
- Capacità magazzino: 110/120 scatole con la possibilità di applicare CAR2001*
- Pannello di comando e controllo: dedicato Touch Screen Kyte 7" a colori
- Voltaggio: V400/50Hz
- Protezione: IP 54
- Pressione pneumatica di esercizio: 6 bar
- Consumo aria per ciclo: 13 nl
- Sistema vuoto: Venturi - 25m3 /h 700mm HG
- Temperatura di utilizzo: + 5° C - max. +35° C
- Altezza piano lavoro: mm. 650 + 30
- Peso: 490 Kg
- Dimensioni Macchina (L x W x H): 1.100 x 1.850 x 1.800 mm
- Protezioni di sicurezza a norme CE: copertura superiore ed inferiore protezione a soffietto sul lato magazzino scatole

TECHNICAL FEATURES

- Production output: 900 cartons/hour (depending on length)
- Magazine capacity: 110/120 cartons with CAR2001* fitting option
- Command and control panel dedicated Kyte 7" colour Touch Screen
- Voltage: V400/50Hz
- Protection: IP 54
- Pneumatic working pressure: 6 bar
- Air consumption per cycle: 13 nl
- Vacuum system: Venturi - 25m3 /h 700mm HG
- Operating temperatures: + 5° C - max. +35° C
- Worktop height: mm. 650 + 30
- Weight: 490 kg
- Machine dimensions (L x W x H): 1100 x 1850 x 1800 mm
- Safety protections in compliance with CE standards
- top and bottom cover bellows protection on the carton magazine side.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cadence de production : 900 boîtes/h (en fonction de leur longueur)
- Capacité du magasin : 110/120 boîtes avec la possibilité d'appliquer CAR2001* Tableau de commande et de contrôle: dédié avec écran tactile Kite 18 cm en couleurs
- Voltage : V400/50Hz
- Protection : IP 54
- Pression pneumatique de fonctionnement : 6 bars
- Consommation d'air par cycle: 13 NL
- Générateur de vide : Venturi - 25 m³/h 700 mmHG
- Températures d'utilisation: + 5 °C - max. +35 °C
- Hauteur du plan de travail: 650 + 30 mm
- Poids: 490 kg
- Dimensions de la machine (Lxlxh): 1100 x 1850 x 1800 mm
- Carters de sécurité conformes aux normes CE: carters de protection supérieur et inférieur du côté du magasin des boîtes.

TECHNISCHE DATEN

- Produktion: 900 Kartons/Std. (von der Länge abhängig)
- Kartonsstapel-Einheit Ladekapazität: 110/120 Kartons mit der Möglichkeit der Anwendung von CAR2001*
- Bedien- und Steuerungspanel: Touch Screen Kyte 7" - dediziert, Farbdisplay
- Spannung: V400/50Hz
- Schutzart: IP 54
- Betriebs-Druckluft: 6 bar
- Luftverbrauch pro Zyklus: 13 nl
- Vakuumsystem: Venturi - 25 m3 /h 700 mm HG
- Betriebstemperaturen: + 5° C - max. +35° C
- Arbeitstischhöhe: mm 650 + 30
- Gewicht: 490 kg
- Maschinenmaße (L x B x H): 1.100 x 1.850 x 1.800 mm
- CE-genormte Sicherheits-Schutzvorrichtungen: obere und untere Faltenbalg-Schutzabdeckung auf der Seite der Kartonsstapel-Einheit.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Producción 900 cajas/hora (dependiendo de la longitud)
- Capacidad del almacén: 110/120 cajas con la posibilidad de aplicar CAR2001*
- Panel de mando y control: pantalla táctil de color Kyte 7" dedicada
- Voltaje: V400/50Hz
- Protección: IP 54
- Presión neumática de ejercicio: 6 bar
- Consumo de aire por ciclo: 13 NL
- Sistema vacío: Venturi - 25m3 /h 700mm HG
- Temperaturas de uso: + 5° C - máx. +35° C
- Altura superficie de trabajo: mm 650 + 30
- Peso: 490 Kg
- Dimensiones máquina (L x W x H): 1.100 x 1.850 x 1.800 mm
- Protecciones de seguridad según las normas CE: cobertura superior e inferior, fuelle de protección en el lado del almacén de cajas.

It_ Le indicazioni riportate non sono impegnative. En_ The information given is not binding. Fr_ Les indications fournies ne sont pas contraignantes. De_ Die Angaben sind unverbindlich. Es_ Las indicaciones presentadas no nos comprometen.



Verdellino BG Via Praga, 4
CAP 24040 loc. Zingonia (Italy)

Tel. +39 035-883450
www.icmi.it - icmi@icmi.it

